

**A - Allgemeine Hinweise**

<b>H I N W E I S E</b>
Wenn nicht gesondert aufgeführt, reduziert sich bei Fahrzeugen, die ab Werk mit einem Sportfahrwerk ausgestattet sind, die im Katalog angegebene Tieferlegung um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. Wenn nicht gesondert aufgeführt, sind Fahrzeuge, die ab Werk mit einem höhergelegten Fahrwerk ausgestattet sind (z.B. Offroad-Charakter, Crossover oder Schlechtwegepakete), von der Verwendung unserer Produkte <u>ausgeschlossen</u> .
Für die Artikel- / Fahrzeugzuordnung sind die Angaben im Teilegutachten oder der ABE maßgeblich. Hierzu ist u.a. die EG-Betriebserlaubnisnummer (Punkt "K" im Fahrzeugschein oder auf dem Typenschild des Fahrzeugs zu finden!) mit den Angaben im Gutachten zu vergleichen. Zugrunde gelegt werden muss dabei immer das <u>jeweilig aktuellste</u> .
Bitte prüfen Sie vor der Montage mittels Teilegutachten / ABE, ob die gelieferten Artikel (siehe Teilekennzeichnung) für Ihr Fahrzeug (siehe Verwendungsbereich) zugelassen sind. Die aktuellen Teilegutachten / ABE'sen finden Sie unter <a href="http://www.eibach.com">www.eibach.com</a> .
Bei Abweichungen dürfen die Teile nicht eingebaut werden – bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Verkäufer.
Wir empfehlen den Einbau unserer Produkte nur in einer qualifizierten Werkstatt durchführen zu lassen, die über <u>entsprechendes geschultes Personal sowie die benötigten Spezialwerkzeuge verfügt</u> .
Die Einbaulage können Sie an der Bedruckung „ablesen“ – lassen Sie die Feder so einbauen, dass Sie die <u>Bedruckung lesen können</u> . - Die Nummer darf nicht "auf dem Kopf stehen".
Nach erfolgter Montage der Feder/Fahrwerkskomponenten ist zwingend eine Überprüfung der Radeinstellwerte <u>notwendig</u> .
Sollten die Serienstoßdämpfer nicht mehr voll funktionsfähig sein und spürbar in ihrer Wirkung nachgelassen haben, empfehlen wir bei Einbau der Tieferlegungsfedern unbedingt den Austausch gegen neue Serienstoßdämpfer oder Sportstoßdämpfer. Das kann bereits ab 40.000 km Dämpferlaufleistung erforderlich sein.
Bei Sportline Federn empfehlen wir den Einbau von Sportstoßdämpfern wie z.B. Bilstein B8.
Es sind alle Räder/Reifenkombinationen verwendbar, die von den Rädertypprüfstellen freigegeben sind. Die Auflagen im Rädergutachten bzw. Räder-ABE sind einzuhalten, mit Ausnahme der Forderung nach <u>Serienfahrwerk</u> .
Je nach Motorisierung, Getriebe, Ausstattung und Toleranzen des Fahrzeuges kann die Tieferlegung um einige mm von den angegebenen Werten abweichen. <u>Das Maß der Tieferlegung reduziert sich immer um das Maß einer werkseitigen Tieferlegung.</u>
Die Verwendbarkeit unserer Produkte bezieht sich auf serienbelassene Fahrzeuge. Bei Umbauten und Sonderzubehör (Betrifft auch Serienzubehör!) wie z.B. dem Einbau einer Sonderbremsanlage (z.B. Keramik-Bremsanlage), Räder-Zentralverschluss, Sportfahrwerk, LPG-Anlage etc. können unsere Produkte u.U. nicht verwendet werden. Die angegebenen Maße beziehen sich auf serienbelassene Neufahrzeuge. Messpunkte: Senkrechter Abstand von Mitte der Radnabe bis zur Kotflügelunterkante. Grundsätzlich sind die angegebenen Maße Sollwerte, welche je nach Fahrzeug variieren können.
Wenn das Serien-Fahrwerk über eine elektronische Dämpferregelung verfügt, entfällt deren Funktionalität bei Verwendung von B12- oder Pro-Street-S-Fahrwerken. - Die im Bordcomputer angezeigte Fehlermeldung kann durch eine Vertragswerkstatt abgestellt werden. Wenn für Ihr Fahrzeug verfügbar, empfehlen wir die Verwendung von Pro-Tronic zur Unterdrückung der Fehlermeldung.

**7** Die werkseitig verbauten Federteller sind in den Stärken 8-23mm in DB-Fachwerkstätten erhältlich. Hierdurch kann die hier angegebene Tieferlegung variiert werden.

**16** Die hier berücksichtigte Sonderausstattung beinhaltet folgendes Punktesystem:

Klimaanlage	7 Punkte
Automatikgetriebe (4 + 5 Zyl.)	4 Punkte
Automatikgetriebe (6 Zyl.)	2 Punkte
Zusatzheizung	3 Punkte
Schiebedach	2 Punkte
ABS	2 Punkte
Airbag	1 Punkt
Scheinwerferreinigungsanlage	1 Punkt
Motorschutz	1 Punkt
Elektronische Sitzverstellung	2 Punkte

Ergeben sich aus der Zusammenstellung der Zusatzausstattung mehr als 4 Zusatzpunkte, ist der Tieferlegungssatz für Fahrzeuge mit Sonderausstattung zu verwenden.

Die Wahl der Gummiunterlagen ergibt sich aus der folgende Tabelle:

Bis einschließlich 7 Punkte	8 mm (1 Noppe)
Bis einschließlich 13 Punkte	13 mm (2 Noppen)
Bis einschließlich 21 Punkte	23 mm (4 Noppen)

Mehr als 21 Punkte Der Tieferlegungssatz ist nicht für diese Version geeignet.

**18** Außer Fahrzeuge mit Niveauregulierung.

**20** Außer Fahrzeuge mit Allrad-/4WD- Antrieb.

## A - Common Notes

NOTES
If not separately named, for vehicles with OE-lowered suspension, the dimension of lowering is reduced by the dimension of lowering carried out by manufacturer. If not separately named, vehicles with OE-lifted suspension (e.g. Offroad-Package, Crossover) are excluded from use of our products.
The specifications indicated in the Components Certificate are for the classification of the item / vehicle. Please check the type Components Certificate number of your car and compare with the Components Certificate. (Letter "K" in your vehicle registration certificate or to find at the type plate of your car!)
Please verify before fitting by means of the Components Certificate whether the delivered items (please see marking) are approved for your vehicle (please see area of use). You can find the current Components Certificate on <a href="http://www.eibach.de">www.eibach.de</a>
In case of non-conformance the items must not be fitted – please refer to your dealer.
Mounting - we recommend to have our spring system installed by a qualified workshop only, that has skilled <u>personnel and the required special tools available.</u>
Mounting position - you can "read" the mounting position of the springs from the imprint - have them installed just <u>the way you read the imprint.</u>
Wheel adjustment - after completion of the spring/suspension installation, checking the wheel adjustment is <u>required.</u>
Shock absorbers - if the standard shock absorbers are not fully operative anymore and their efficiency has worn off considerably, we strongly recommend to replace those by new standard shock absorbers or by sports shock absorbers, if using lowering springs. This already can be necessary from 40.000 kilometers OE-damper-mileage.
The installation of Sport-Shock Absobers is recommended. As example Bilstein B8
Here all wheel/tyre-combinations are possible, which are released by the wheel type testing institution. The instructions in the wheel Components Certificate have to be adhered to, except for: OE suspension is required.
Depending on engine, gearbox/transmission, equipment and vehicle tolerances lowering may differ from the values given. <u>The dimension of lowering is reduced by the dimension of lowering carried out by manufacturer.</u>
The applicability of our products deals with standard cars. In any case of reconstruction (even with OE-accessory-parts), as the installation of an accessory-brake-system (e.g. ceramic-brakes), sport-suspension, LPG-(liquefied petroleum gas)-system for example, the usage of our products may be excluded. The stated measurements are referring to new standard cars. Measuring points: vertical distance from the middle of the wheel hub to the bottom edge of the mud wing. Generally the stated measurements are nominal values, which can vary depending on every car.
If your vehicle has serial electronic damper control this will not be available anymore while using the B12- or Pro-Street-S-suspension kit. You will see a trouble code. This can be re-programed by an official garage/dealership. If available for your vehicle, we recommend to use Pro-Tronic to avoid the trouble code.

**7** The spring plates installed by the manufacturer are available at DB specialist workshops in sizes 8-23 mm. This allows to vary the lowering indicated here.

**16** The special equipment mentioned below contents following point system:

air-condition	7 points
automatic-transmission (4+5 Cyl.)	4 points
automatic-transmission (6 Cyl.)	2 points
independent car heating	3 points
sunroof	2 points
ABS	2 points
Airbag	1 point
headlamp cleaning system	1 point
engine skid plate	1 point
electronic seat adjustment	2 points

IF THE RESULT IS MORE THAN 4 POINTS ONE HAS TO CHOICE

up to 7 points	8 mm (1 point rubber plate)
up to 13 points	13 mm (2 point rubber plate)
up to 21 points	23 mm (4 point rubber plate)
More than 21 points	the lowering Kit is for this version not possible

**18** Without levelling control.

**20** Except vehicels with 4WD.



A - Common Notes

<p><b>NOTES</b></p> <p>If not separately named, for vehicles with OE-lowered suspension, the dimension of lowering is reduced by the dimension of lowering carried out by manufacturer.</p> <p>If not separately named, vehicles with OE-lifted suspension (e.g. Offroad-Package, Crossover) are excluded from use of our products.</p> <p>The specifications indicated in the Components Certificate are for the classification of the item / vehicle. Please check the type Components Certificate number of your car and compare with the Components Certificate. (Letter "K" in your vehicle registration certificate or to find at the type plate of your car!)</p> <p>Please verify before fitting by means of the Components Certificate whether the delivered items (please see marking) are approved for your vehicle (please see area of use). You can find the current Components Certificate on <a href="http://www.eibach.de">www.eibach.de</a></p> <p>In case of non-conformance the items must not be fitted – please refer to your dealer.</p> <p>Mounting - we recommend to have our spring system installed by a qualified workshop only, that has skilled <u>personnel and the required special tools available.</u></p> <p>Mounting position - you can "read" the mounting position of the springs from the imprint - have them installed just <u>the way you read the imprint.</u></p> <p>Wheel adjustment - after completion of the spring/suspension installation, checking the wheel adjustment is <u>required.</u></p> <p>Shock absorbers - if the standard shock absorbers are not fully operative anymore and their efficiency has worn off considerably, we strongly recommend to replace those by new standard shock absorbers or by sports shock absorbers, if using lowering springs.</p> <p>This already can be necessary from 40.000 kilometers OE-damper-mileage.</p> <p>The installation of Sport-Shock Absobers is recommended. As example Bilstein B8</p> <p>Here all wheel/tyre-combinations are possible, which are released by the wheel type testing institution. The instructions in the wheel Components Certificate have to be adhered to, except for: OE suspension is required.</p> <p>Depending on engine, gearbox/transmission, equipment and vehicle tolerances lowering may differ from the values given.</p> <p><u>The dimension of lowering is reduced by the dimension of lowering carried out by manufacturer.</u></p> <p>The applicability of our products deals with standard cars. In any case of reconstruction (even with OE-accessory-parts), as the installation of an accessory-brake-system (e.g. ceramic-brakes), sport-suspension, LPG-(liquefied petroleum gas)-system for example, the usage of our products may be excluded.</p> <p>The stated measurements are referring to new standard cars. Measuring points: vertical distance from the middle of the wheel hub to the bottom edge of the mud wing. Generally the stated measurements are nominal values, which can vary depending on every car.</p> <p>If your vehicle has serial electronic damper control this will not be available anymore while using the B12- or Pro-Street-S-suspension kit. You will see a trouble code. This can be re-programed by an official garage/dealership. If available for your vehicle, we recommend to use Pro-Tronic to avoid the trouble code.</p>
--

7 The spring plates installed by the manufacturer are available at DB specialist workshops in sizes 8-23 mm. This allows to vary the lowering indicated here.

16 The special equipment mentioned below contents following point system:

air-condition	7 points
automatic-transmission (4+5 Cyl.)	4 points
automatic-transmission (6 Cyl.)	2 points
independent car heating	3 points
sunroof	2 points
ABS	2 points
Airbag	1 point
headlamp cleaning system	1 point
engine skid plate	1 point
electronic seat adjustment	2 points

IF THE RESULT IS MORE THAN 4 POINTS ONE HAS TO CHOICE

up to 7 points	8 mm (1 point rubber plate)
up to 13 points	13 mm (2 point rubber plate)
up to 21 points	23 mm (4 point rubber plate)
More than 21 points	the lowering Kit is for this version not possible

18 Without levelling control.

20 Except vehicels with 4WD.

## A - Notes communes

<b>REMARQUE</b>
"Sauf indication contraire, les véhicules équipés d'une suspension sport départ usine seront réduits du montant de l'abaissement spécifié dans le catalogue. Sauf indication contraire, les véhicules équipés en usine d'un rapport supérieur (tels que les véhicules tout-terrain, les croisements ou les faibles déplacements) sont exclus de l'utilisation de nos produits. "
Pour la classification article / véhicule, les détails dans le rapport de pièces ou dans le ABE sont décisifs. C'est u.a. Le numéro de réception CE par type (pour trouver le point "K" dans l'immatriculation du véhicule ou sur la plaque signalétique du véhicule!), Comparez-le aux informations figurant dans le rapport. Le plus récent doit <u>toujours être utilisé</u>
Avant l'assemblage, veuillez vérifier à l'aide du certificat de pièces / ABE si les articles livrés (voir marquage des pièces) sont approuvés pour votre véhicule (voir domaine d'application). Vous trouverez les rapports de pièces <u>actuels / ABE'sen sur <a href="http://www.eibach.com">www.eibach.com</a></u> .
En cas de divergence, les pièces ne peuvent pas être installées - dans ce cas, veuillez contacter le vendeur.
Nous recommandons d'installer nos produits uniquement dans un atelier qualifié, doté du personnel qualifié et <u>des outils spéciaux nécessaires</u> .
Vous pouvez "lire" la position de montage sur l'impression - installez le ressort pour pouvoir lire l'impression. - Le numéro ne doit pas être "à l'envers".
Après le montage des composants ressort / suspension, il est impératif de vérifier le réglage des roues.
Si les amortisseurs de la série ne sont plus entièrement fonctionnels et sensiblement moins efficaces, nous vous recommandons vivement de les remplacer par de nouveaux amortisseurs standard ou des amortisseurs sportifs lors de l'installation des ressorts d'abaissement. Cela peut être nécessaire à partir de 40 000 km de kilométrage.
Chez Sportline Springs, nous recommandons l'installation d'amortisseurs sportifs tels que Bilstein B8.
Toutes les combinaisons roue / pneu approuvées par les contrôleurs de type de roue peuvent être utilisées. Les exigences du rapport de roue ou de la roue ABE doivent être respectées, à l'exception de l'exigence relative à la <u>suspension standard</u> .
Selon le moteur, la transmission, l'équipement et les tolérances du véhicule, l'abaissement peut différer de quelques mm des valeurs spécifiées. Le degré d'abaissement est toujours réduit du montant de l'abaissement <u>en usine</u> .
La convivialité de nos produits concerne les véhicules de format standard. Pour les conversions et les accessoires spéciaux (s'applique également aux accessoires standard!) l'installation d'un système de freinage spécial (par exemple, un système de freinage en céramique), de roues Zenralverschluss, de suspensions sportives, de système de propulsion, etc., nos produits U. U. non utilisé. Les dimensions indiquées se rapportent aux véhicules neufs standard. Points de mesure: distance verticale du centre du moyeu de roue au bord inférieur de l'aile. Fondamentalement, les dimensions spécifiées sont des valeurs nominales, qui peuvent varier en fonction du véhicule.
Si la suspension standard dispose de la commande électronique de registre, sa fonctionnalité est supprimée lors de l'utilisation de châssis B12 ou Pro Street S. - Le message d'erreur affiché sur l'ordinateur de bord peut être désactivé par un atelier agréé. Si disponible pour votre véhicule, nous vous recommandons d'utiliser Pro-Tronic pour supprimer le message d'erreur.

7 Les plaques à ressort installées en usine sont disponibles dans les épaisseurs 8-23 mm en DB-Fachwerkstätten. En conséquence, l'abaissement spécifié ici peut être modifié.

- 16 L'équipement spécial considéré ici comprend le système de points suivant: Air conditionné 7 points  
Transmission automatique (4 + 5 cyl.) 4 points  
Transmission automatique (6 cyl.) 2 points  
Chauffage additionnel 3 points  
Toit ouvrant 2 points  
ABS 2 points  
Airbag 1 point  
Système de nettoyage des phares 1 point  
Protection moteur 1 point  
Réglage électronique du siège en 2 points

Si plus de 4 points supplémentaires résultent de la composition de l'équipement supplémentaire, le kit de descente doit être utilisé pour les véhicules équipés d'un équipement spécial.

Le choix des patins en caoutchouc est indiqué dans le tableau suivant:

- Jusqu'à 7 points inclus de 8 mm (1 bouton)
- Jusqu'à 13 points de 13 mm inclusivement (2 boutons)
- Jusqu'à et y compris 21 points 23 mm (4 boutons)
- Plus de 21 points Le kit de descente n'est pas adapté à cette version.

18 Sauf véhicules avec contrôle de niveau.

20 Sauf les véhicules à traction intégrale / 4x4.

## A - Note comuni

<b>SUGGERIMENTO</b>
Se non diversamente specificato, i veicoli equipaggiati con una sospensione sportiva ex fabbrica saranno ridotti dell'importo della riduzione di fabbrica specificata nel catalogo. A meno che non sia specificato in modo specifico, i veicoli che sono dotati di una marcia superiore (come fuoristrada, crossover o viaggi scadenti) sono esclusi dall'uso dei nostri prodotti. "
Per la classificazione articolo / veicolo, i dettagli nel report delle parti o l'ABE sono determinanti. Questo è u.a. Il numero di omologazione CE (per trovare il punto "K" nella registrazione del veicolo o sulla targhetta del veicolo!) Confrontare con le informazioni contenute nel rapporto. Il più recente deve sempre essere usato
Si prega di verificare prima dell'assemblaggio tramite il certificato di parti / ABE se gli articoli consegnati (vedere la parte di marcatura) sono approvati per il proprio veicolo (vedi area di applicazione). È possibile trovare i report delle parti correnti / ABE'sen su <a href="http://www.eibach.com">www.eibach.com</a> .
In caso di deviazioni, le parti non possono essere installate - in questo caso, si prega di contattare il venditore.
Raccomandiamo di installare i nostri prodotti solo in un'officina qualificata, che abbia il personale qualificato e gli strumenti speciali necessari.
È possibile "leggere" la posizione di montaggio sulla stampa, avere la molla installata in modo da poter leggere la stampa. - Il numero non deve essere "capovolto".
Dopo il montaggio dei componenti molla / sospensione è assolutamente necessario controllare le impostazioni della ruota
Se gli ammortizzatori della serie non sono più completamente funzionanti e sensibilmente meno efficaci, si consiglia vivamente di sostituirli con nuovi ammortizzatori standard o ammortizzatori sportivi quando si installano le molle di abbassamento. Questo può essere necessario dai 40.000 km di chilometraggio degli ammortizzatori.
A Sportline Springs raccomandiamo l'installazione di ammortizzatori sportivi come Bilstein B8.
È possibile utilizzare tutte le combinazioni di ruote / pneumatici approvate dai tester del tipo a ruote. Devono essere rispettati i requisiti del rapporto sulle ruote o della ruota ABE, ad eccezione del requisito della <u>sospensione standard</u> .
A seconda del motore, della trasmissione, dell'attrezzatura e delle tolleranze del veicolo, l'abbassamento può differire di alcuni mm dai valori specificati. Il grado di abbassamento è sempre ridotto dalla quantità di un <u>abbassamento di fabbrica</u> .
L'usabilità dei nostri prodotti si riferisce ai veicoli standard. Per conversioni e accessori speciali (vale anche per gli accessori standard!) Tale. l'installazione di un sistema di frenatura speciale (ad esempio, impianto frenante in ceramica), ruote Zenralverschluss, sospensioni sportive, sistema GPL, ecc., i nostri prodotti u.U. non usato Le dimensioni indicate si riferiscono ai nuovi veicoli standard. Punti di misura: distanza verticale dal centro del mozzo della ruota al bordo inferiore del parafrangente. Fondamentalmente, le dimensioni specificate sono valori nominali, che possono variare a seconda del veicolo.
Se la sospensione standard ha il controllo elettronico della serranda, la sua funzionalità viene eliminata quando si utilizzano gli chassis B12 o Pro Street S. - Il messaggio di errore visualizzato nel computer di bordo può essere disattivato da un'officina autorizzata. Se disponibile per il proprio veicolo, si consiglia di utilizzare Pro-Tronic per sopprimere il messaggio di errore.

7 Le piastre a molla installate in fabbrica sono disponibili negli spessori 8-23 mm in DB-Fachwerkstätten. Di conseguenza, la riduzione qui specificata può essere variata.

16 L'attrezzatura speciale considerata qui include il seguente sistema di punti: Aria condizionata 7 punti

Cambio automatico (4 + 5 cil.) 4 punti

Cambio automatico (6 cil.) 2 punti

Riscaldamento aggiuntivo 3 punti

Tettuccio apribile 2 punti

ABS 2 punti

Airbag 1 punto

Sistema di pulizia fari 1 punto

Protezione motore 1 punto

Regolazione elettronica del sedile 2 punti

Se più di 4 punti aggiuntivi risultano dalla composizione dell'attrezzatura aggiuntiva, il kit di abbassamento deve essere utilizzato per veicoli con equipaggiamento speciale.

La scelta dei pad in gomma è mostrata nella seguente tabella:

Fino a 7 punti compresi 8 mm (1 brufolo)

Fino a 13 punti compresi 13 mm (2 brufoli)

Fino a 21 punti compresi 23 mm (4 brufoli)

Più di 21 punti Il kit di abbassamento non è adatto per questa versione.

18 Tranne i veicoli con controllo di livello.

20 Tranne i veicoli con trazione integrale / trazione integrale.

A - Notas comunes

<p><b>Indicio</b></p> <p>A menos que se especifique por separado, los vehículos equipados con una suspensión deportiva de fábrica se reducirán en la cantidad de la reducción de fábrica especificada en el catálogo. A menos que se especifique lo contrario, los vehículos que vienen equipados de fábrica con una marcha más alta (como fuera de la carretera, cruce o mal viaje) están excluidos del uso de nuestros productos.</p> <p>Para la clasificación de artículo / vehículo, los detalles en el informe de partes o el ABE son decisivos. Esto es u.a. El número de aprobación de tipo CE (para encontrar el punto "K" en el registro del vehículo o en la placa de identificación del vehículo!) Compare con la información en el informe. El más reciente siempre debe ser usado.</p> <p>Verifique antes del ensamblaje mediante el certificado de piezas / ABE si los artículos entregados (ver la marca de la pieza) están aprobados para su vehículo (consulte el área de aplicación). Puede encontrar los informes de piezas actuales / ABE's en <a href="http://www.eibach.com">www.eibach.com</a>.</p> <p>En caso de desviaciones, es posible que no se instalen las piezas; en este caso, comuníquese con el vendedor.</p> <p>Recomendamos instalar nuestros productos solo en un taller calificado, que cuente con el personal capacitado y <u>las herramientas especiales necesarias</u></p> <p>Puede "leer" la posición de montaje en la impresión; haga que instalen el resorte para que pueda leer la impresión. - El número no debe estar "al revés".</p> <p>Después del ensamblaje de los componentes de resorte / suspensión, es absolutamente necesario verificar los <u>ajustes de la rueda</u>.</p> <p>Si los amortiguadores de la serie ya no son completamente funcionales y notablemente menos efectivos, recomendamos encarecidamente reemplazarlos con nuevos amortiguadores estándar o amortiguadores deportivos al instalar los resortes de bajada. Esto puede ser necesario a partir de 40,000 km.</p> <p>En Sportline Springs recomendamos la instalación de amortiguadores deportivos tales como Bilstein B8.</p> <p>Se pueden usar todas las combinaciones de ruedas / llantas aprobadas por los probadores de tipo de rueda. Se deben cumplir los requisitos del informe de la rueda o el ABE de la rueda, con la excepción del requisito para la <u>suspensión estándar</u>.</p> <p>Dependiendo del motor, la transmisión, el equipo y las tolerancias del vehículo, la reducción puede diferir en unos pocos mm de los valores especificados. El grado de reducción siempre se reduce en la cantidad de una <u>reducción de fábrica</u>.</p> <p>La usabilidad de nuestros productos se refiere a vehículos de ajuste estándar. Para conversiones y accesorios especiales (también se aplica a los accesorios estándar). la instalación de un sistema especial de frenos (por ejemplo, sistema de frenos cerámicos), ruedas Zenralverschluss, suspensión deportiva, sistema de GLP, etc., nuestros productos u.U. no utilizado</p> <p>Las dimensiones indicadas se refieren a vehículos nuevos estándar. Puntos de medición: distancia vertical desde el centro del cubo de la rueda hasta el borde inferior del guardabarros. Básicamente, las dimensiones especificadas son valores nominales, que pueden variar según el vehículo.</p> <p>Si la suspensión estándar tiene control de amortiguador electrónico, su funcionalidad se elimina cuando se usa el chasis B12 o Pro Street S. - Un taller autorizado puede desactivar el mensaje de error que se muestra en la computadora a bordo. Si está disponible para su vehículo, le recomendamos que utilice Pro-Tronic para suprimir el mensaje de error.</p>
---

7 Las placas de resorte instaladas de fábrica están disponibles en espesores de 8-23 mm en DB-Fachwerkstätten. Como resultado, la reducción especificada aquí puede ser variada.

16 El equipo especial considerado aquí incluye el siguiente sistema de puntos: Aire acondicionado 7 puntos.

Transmisión automática (4 + 5 cilindros) 4 puntos

Transmisión automática (6 cil.) 2 puntos.

Calentamiento adicional 3 puntos.

Techo solar 2 puntos

ABS 2 puntos

Airbag 1 punto

Sistema de limpieza de faros 1 punto.

Protección del motor 1 punto

Ajuste electrónico del asiento 2 puntos.

Si más de 4 puntos adicionales resultan de la composición del equipo adicional,

El kit de descenso se debe utilizar para vehículos con equipo especial.

La elección de las almohadillas de goma se muestra en la siguiente tabla:

Hasta e incluyendo 7 puntos 8 mm (1 grano)

Hasta e incluyendo 13 puntos 13 mm (2 granos)

Hasta e incluyendo 21 puntos 23 mm (4 granos)

Más de 21 puntos. El kit de descenso no es adecuado para esta versión.

18 Excepto vehículos con control de nivel.

20 Excepto vehículos con tracción total / tracción 4WD.

**A - Algemene opmerkingen**

<p><b>W E N K</b></p> <p>Tenzij afzonderlijk vermeld, worden voertuigen met een sportonderstel af fabriek verminderd met het in de catalogus vermelde bedrag van de fabrieksvermindering. Tenzij anders vermeld, zijn voertuigen die in de fabriek zijn uitgerust met een hogere versnelling (zoals off-road, crossover of slecht rijden) uitgesloten van het gebruik van onze producten. "</p>
<p>Voor de artikel- / voertuigclassificatie zijn de details in het artikelrapport of de ABE bepalend. Dit is u.a. Het EG-typegoedkeuringsnummer (om punt "K" te vinden in de kentekenregistratie of op het typeplaatje van het voertuig!) Vergelijk dit met de informatie in het rapport. De meest recente moet altijd worden gebruikt</p>
<p>Controleer voor montage op onderdelencertificaat / ABE of de geleverde artikelen (zie onderdeelmarkering) zijn goedgekeurd voor uw voertuig (zie toepassingsgebied). U vindt de huidige artikelrapporten / ABE'sen op <a href="http://www.eibach.com">www.eibach.com</a>.</p>
<p>In het geval van afwijkingen, zijn de onderdelen mogelijk niet geïnstalleerd - neem in dit geval contact op met de verkoper.</p>
<p>We raden aan om onze producten alleen in een gekwalificeerde werkplaats te installeren, die beschikt over het <u>juiste opgeleide personeel en de vereiste speciale gereedschappen</u>.</p>
<p>U kunt de montagepositie op de afdruk "aflezen" - laat de veer plaatsen zodat u de afdruk kunt lezen. - Het cijfer mag niet "ondersteboven" zijn.</p>
<p>Na de montage van de veer- / ophangcomponenten is het absoluut noodzakelijk om de wielinstellingen te controleren.</p>
<p>Als de serie schokdempers niet langer volledig functioneel en merkbaar minder effectief zijn, raden wij u ten zeerste aan deze te vervangen door nieuwe standaard schokdempers of sportdempers bij het installeren van de neerlaatveren. Dit kan nodig zijn van 40.000 km demperkilometers.</p>
<p>Bij Sportline Springs adviseren wij de installatie van sportdempers zoals Bilstein B8.</p>
<p>Alle wielen / bandencombinaties die door de wieltypetesters zijn goedgekeurd, kunnen worden gebruikt. De vereisten in het wielrapport of wiel ABE moeten in acht worden genomen, met uitzondering van de eis voor <u>standaardophanging</u>.</p>
<p>Afhankelijk van de motor, transmissie, uitrusting en toleranties van het voertuig, kan het dalen enkele millimeters afwijken van de opgegeven waarden. De mate van verlagen wordt altijd verminderd door de hoeveelheid fabrieksvermindering.</p>
<p>De bruikbaarheid van onze producten verwijst naar standaard-fit voertuigen. Voor conversies en speciale accessoires (geldt ook voor standaardaccessoires!) Zo. de installatie van een speciaal remsysteem (bijvoorbeeld keramisch remsysteem), wielen Zenralverschluss, sportophanging, LPG-systeem, enz., onze producten u.U. niet gebruikt. De opgegeven afmetingen hebben betrekking op standaard nieuwe voertuigen. Meetpunten: verticale afstand van het midden van de wielnaaf tot de onderkant van het spatbord. In principe zijn de opgegeven afmetingen nominale waarden, die kunnen variëren afhankelijk van het voertuig.</p>
<p>Als de standaardophanging een elektronische demperregeling heeft, is de functionaliteit ervan geëlimineerd bij gebruik van B12- of Pro Street S-chassis. - De foutmelding op de boordcomputer kan worden uitgeschakeld door een geautoriseerde werkplaats. Indien beschikbaar voor uw voertuig, raden wij aan Pro-Tronic te gebruiken om de foutmelding te onderdrukken.</p>

7 De in de fabriek geïnstalleerde veerplaten zijn beschikbaar in diktes 8-23mm in DB-Fachwerkstätten. Als gevolg hiervan kan de hier gespecificeerde verlaging worden gevarieerd.

- 16 De speciale uitrusting die hier wordt overwogen omvat het volgende puntensysteem: Airconditioning 7 punten  
 Automatische transmissie (4 + 5 cyl.) 4 punten  
 Automatische transmissie (6 cyl.) 2 punten  
 Extra verwarming 3 punten  
 Schuifdak 2 punten  
 ABS 2 punten  
 Airbag 1 punt  
 Koplampreinigingssysteem 1 punt  
 Motorbeveiliging 1 punt  
 Elektronische stoelverstelling 2 punten

Als er meer dan 4 extra punten voortvloeien uit de samenstelling van de extra uitrusting, de verlagingssset moet worden gebruikt voor voertuigen met speciale uitrusting.

De keuze van rubberen pads wordt weergegeven in de volgende tabel:

- Tot en met 7 punten 8 mm (1 pukkel)
- Tot en met 13 punten 13 mm (2 puistjes)
- Tot en met 21 punten 23 mm (4 puistjes)

Meer dan 21 punten De verlagingssset is niet geschikt voor deze versie.

18 Behalve voertuigen met niveauregeling.

20 Behalve voertuigen met aandrijving op alle wielen / 4WD.

## А - Общие заметки

<p><b>н а м е к</b></p> <p>Если не указано отдельно, транспортные средства, оснащенные спортивной подвеской с завода-изготовителя, будут уменьшены на величину заводского снижения, указанного в каталоге. Если специально не указано, транспортные средства, которые оснащены на заводе более высокой передачей (например, для бездорожья, кроссовера или плохого движения), исключены из использования наших продуктов.</p> <p>Для классификации товара / транспортного средства детали в отчете о деталях или АВЕ являются решающими. Это США Номер официального утверждения типа ЕС (найти точку «К» в регистрации транспортного средства или на паспортной табличке транспортного средства!) Сравните с информацией в отчете. <u>Всегда следует использовать самый последний</u></p> <p>Пожалуйста, проверьте перед сборкой с помощью сертификата на детали / АВЕ, одобрены ли поставленные изделия (см. Маркировку детали) для вашего автомобиля (см. Область применения). Вы можете найти текущие отчеты о запчастях / АВЕ'sen на <a href="http://www.eibach.com">www.eibach.com</a>.</p> <p>В случае отклонений, детали могут быть не установлены - в этом случае, пожалуйста, свяжитесь с продавцом</p> <p>Мы рекомендуем устанавливать наши продукты только в квалифицированной мастерской, которая имеет соответствующий обученный персонал и необходимые специальные инструменты.</p> <p>Вы можете «прочитать» положение монтажа на отпечатке - установите пружину, чтобы вы могли прочитать отпечаток. - Номер не должен быть «вверх ногами».</p> <p>После сборки компонентов пружины / подвески абсолютно необходимо проверить настройки колеса.</p> <p>Если серийные амортизаторы больше не являются полностью функциональными и заметно менее эффективными, мы настоятельно рекомендуем заменить их новыми стандартными амортизаторами или спортивными амортизаторами при установке понижающих пружин. Это может потребоваться от 40000 км пробега демпфера.</p> <p>В Sportline Springs мы рекомендуем установить спортивные амортизаторы, такие как Бильштейн Б8.</p> <p>Могут использоваться все комбинации колес / шин, одобренные тестерами колесных типов. Должны соблюдаться требования в отчете о колесе или колесе АВЕ, за исключением требования к стандартной подвеске.</p> <p>В зависимости от двигателя, трансмиссии, оборудования и допусков автомобиля опускание может отличаться на несколько мм от указанных значений. Степень опускания всегда уменьшается на величину заводского опускания.</p> <p>Удобство использования наших продуктов относится к стандартным автомобилям. Для переоборудования и специальных аксессуаров (также относится к стандартным аксессуарам!) Таких установка специальной тормозной системы (например, керамической тормозной системы), колес Zentralverschluss, спортивной подвески, системы LPG и т. д., наша продукция и.У. не используется</p> <p>Указанные размеры относятся к новым стандартным транспортным средствам. Точки измерения: Вертикальное расстояние от центра ступицы колеса до нижнего края крыла. В основном, указанные размеры являются номинальными значениями, которые могут варьироваться в зависимости от автомобиля.</p> <p>Если стандартная подвеска имеет электронное управление заслонкой, ее функциональность исключается при использовании шасси В12 или Pro Street S. - Сообщение об ошибке, отображаемое на бортовом компьютере, может быть отключено авторизованной мастерской. Если доступно для вашего автомобиля, мы рекомендуем использовать Pro-Tronic для подавления сообщения об ошибке.</p>
---

- 7 Установленные на заводе пружинные пластины имеют толщину 8-23 мм в DB-Fachwerkstätten. В результате, указанное здесь снижение может варьироваться.
- 16 Рассмотренное здесь специальное оборудование включает следующую систему очков: Кондиционер 7 баллов
- Автоматическая коробка передач (4 + 5 цил.) 4 балла
  - Автоматическая коробка передач (6 цил.) 2 балла
  - Дополнительное отопление 3 балла
  - Люк в крыше 2 балла
  - ABS 2 балла
  - Подушка безопасности 1 балл
  - Система очистки фар 1 балл
  - Защита двигателя 1 балл
  - Электронная регулировка сиденья 2 балла
  - Дополнительное отопление 3 балла
  - Люк в крыше 2 балла
  - ABS 2 балла
  - Подушка безопасности 1 балл
  - Система очистки фар 1 балл
  - Защита двигателя 1 балл
  - Электронная регулировка сиденья 2 балла

Если более 4 дополнительных очков являются результатом состава дополнительного оборудования, Опускной комплект предназначен для автомобилей со специальным оборудованием.

Выбор резиновых прокладок показан в следующей таблице:

- До 7 точек включительно 8 мм (1 прыщ)
- До 13 точек включительно 13 мм (2 пупырышка)
- До 21 включительно 23 мм (4 пупырышка)

18 За исключением автомобилей с контролем уровня.

20 За исключением автомобилей с полным приводом / полным приводом.